

ECO



L800



L901



L902



L922

Low water level shut-off included
Controllo livello minimo incluso
Contrôle du niveau bas
Control nivel agua
Wassermangelsicherung



In stainless steel
In acciaio inox
En acier inoxydable
En acero inoxidable
Aus Edelstahl



Automatic parts washers with hot water and bio-degradable detergent



Per il lavaggio in automatico con acqua calda e detersivi biodegradabili



Pour le lavage automatique à l'eau chaude et lessive biodégradable



Para el lavado automático con agua caliente y detergente biodegradable




Für die automatische Reinigung mit heißem Wasser und biologisch abbaubarem Waschmittel für mittelschwere und schwere Beladungen




ECO
**SPECIFICATIONS · DATI TECNICI · DONNÉES TECHNIQUES
DATOS TÉCNICOS · TECHNISCHE DATEN**

		L800FP	L901FP	L902FP	L922FP
Basket diam. / Diametro cestello / Diamètre du panier / Diámetro cesta / Korbdurchmesser	mm	780	910	910	1150
Load weight / Portata max cestello / Charge utile du panier / Carga cesta / Tragfähigkeit des Korbes	kg	150	150	150	200
Load height / Altezza utile interna / Hauteur utile de lavage / Altura útil de lavado / Nutzhöhe	mm	500	520	520	700
Tank capacity / Capacità serbatoio / Volume du bain / Capacidad tanque / Tankinhalt	l	120	190	190	280
Spray rate / Portata Pompa / Débit de la pompe / Caudal de la bomba / Sprühmenge	l/min	80	80	80x2	80x2
Spray pressure / Pressione di esercizio / Pression de la pompe / Presión de trabajo / Pumpendruck	bar	2,3	2,4	2,3	2,4
Water heater / Potenza riscaldamento / Puissance chauffage / Potencia calentamiento / Heizleistung	kW	4	6	6	10
Power requirements / Potenza max installata / Puissance installée / Potencia instalada / Installierte Leistung	kW	4,75	7,6	7,9	12,1
Voltage / Alimentazione elettrica / Alimentation électrique / Alimentación eléctrica / Stromspannung	V	230/400V	230/400V	230/400V	230/400V
Phases / Fasi / Phases / Fases / Phasen	Ph	3	3	3	3
Timer / Regolazione timer / Minuterie / Temporizador / Zeituhr	min	1-60	1-60	1-60	1-60
Cleaning temperature / Temperature preselezionabili / Température d'utilisation / Temperatura lavado / Waschtemperatur	°C	60°	60°	60°	60°
Width / Larghezza / Largeur / Anchura / Breite	mm	1130	1280	1280	1560
Depth (lid open) / Profondità (coperchio aperto) / Profondeur (couverture ouvert) / Profundidad (Tapa abierta) / Tiefe (mit geöffnetem Deckel)	mm	1220	1370	1370	1700
Height (lid open) / Altezza (Coperchio aperto) / Hauteur (couverture ouvert) / Altura (Tapa abierta) / Höhe (mit geöffnetem Deckel)	mm	1790	1970	1970	2190
Net weight / Peso Netto / Poids Net / Peso / Netto Gewicht	kg	140	170	200	300

We reserve the right to modify without notice - La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento - Nous nous réservons les droits de modifications
Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento - Technische Änderungen vorbehalten

OPTIONAL


- Electro fan for steam outlet
- Aspiratore
- Aspirateur des vapeurs
- Aspirador de vapores
- Schwadenabsaugung



- Oil skimmer
- Disoleatore
- Déshuileur
- Separador de aceite
- Öl - Skimmer



- Motorised basket
- Motoriduttore cestello
- Motorréducteur du panier
- Rotación mecánica de la cesta
- Antrieb über Getriebemotor

- Stainless steel water circuit and basket
- Circuito idrico e cestello inox
- Circuit d'arrosage en inox
- Tuberías, cesta y bomba en acero inoxidable
- Wasserumlauf und Korb aus Edelstahl

- Tank refilling
- Carico acqua
- Remplissage automatique
- Carga agua
- Niveauregulierung

- Drain pump
- Scarico automatico serbatoio
- Vidange automatique de la cuve
- Descarga automática tanque
- Automatische Wasserentleerung

- Insulation > 60 °C
- Coibentazione > 60 °C
- Calorifugeage > 60 °C
- Aislamiento > 60 °C
- Isolierung > 60 °C