


ULTRA Ultrasonic Immersion Washer



Oil skimmer
Disoleatore
Déshuileur
Separador de aceite
Öl - Skimmer



In stainless steel
In acciaio inox
En acier inoxydable
En acero inoxidable
Aus Edelstahl



For Immersion and Ultrasonic washing of mechanical parts with no hazardous detergents



Per il lavaggio ad Immersione e Ultrasuoni di pezzi meccanici con detergenti bio-degradabili




Pour le lavage par immersion et ultrasons de pièces mécaniques avec des détergents biodégradables



Limpieza por ultrasonido e inmersión de piezas mecánicas con detergentes biodegradables



zur Reinigung und Entfettung von mechanischen Teilen mit Ultraschall mittels biologisch abbaubaren Reinigungsmitteln



WATER BASED
AD ACQUA
AVEC EAU
CON AGUA
MIT WASSER

ULTRA Ultrasonic Immersion Washer

**SPECIFICATIONS · DATI TECNICI · DONNÉES TECHNIQUES
DATOS TÉCNICOS · TECHNISCHE DATEN**

		U600	U700	U900	U1100	U1300
Platform / Piattaforma / Plate-forme / Plataforma / Plattform	mm	600x300	700x400	900x400	1100x500	1300x600
Load Height / Altezza utile / Hauteur utile / Altura útil / Nutzhöhe	mm	330	330	400	400	400
Operating Temperature / Temperatura di lavaggio / Température maximum d'utilisation / Temperatura lavado / Waschtemperatur	°C	75	75	75	75	75
Weight Capacity / Portata max / Charge maximum / Carga máx / Max Beladegewicht	kg	80	80	250	250	350
Tank Capacity / Capacità serbatoio / Volume du bain / Capacidad tanque / Tankinhalt	l	200	270	390	530	690
Tank Heater / Riscaldamento serbatoio / Chauffage du bain / Calentamiento / Heizleistung	kW	4	6	8	10	12
Ultrasonic Power / Potenza Ultrasuoni / Puissance des Ultrasons / Potencia de Ultrasonidos / Ultraschalleistung	W	1500	2000	3000	4000	5000
Ultrasonic Frequency / Frequenza ultrasuoni / Fréquence des Ultrasons / Frecuencia de ultrasonidos / Ultraschallfrequenz	kHz	25	25	25	25	25
Power Requirements / Potenza max / Puissance installée / Potencia instalada / Installierte Leistung	kW	5,5	8	11	14	17
Thermal Insulation / Coibentazione / Calorifugeage / Calorifugado / Isolierung	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Voltage / Alimentazione elettrica / Alimentation électrique / Alimentación eléctrica / Stromspannung	V	400	400	400	400	400
Phase / Fasi / Phases / Fases / Phasen	Ph	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N
Overall Dimensions / Dimensioni d'ingombro / Dimensions extérieures / Medidas externas / Außenmaße	LxWxH mm	1430x870x1500	1530x970x1500	1730x970x1700	1930x1070x1700	2130x1170x1780

We reserve the right to modify without notice - La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento - Nous nous réservons les droits de modifications
Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento - Technische Änderungen vorbehalten

FEATURES · CARATTERISTICHE · CARACTÉRISTIQUES · CARACTERISTICAS · EIGENSCHAFTEN

- Adjustable Leveling Feet
- Piedini regolabili in altezza
- Pieds réglables en hauteur
- Patas regulables en altura
- höhenverstellbare Stellfüße
- Automatic Immersion Lift Platform
- Piattaforma pneumatica
- Plate-forme pneumatique
- Plataforma neumática
- pneumatische Plattform
- Compressed Air Blow-Off Gun
- Pistola aria compressa
- Pistolet à air comprimé
- Pistola de aire
- Druckluft-Ablaspistole
- Low water shutoff
- Controllo livello minimo
- Contrôle du niveau bas
- Control nivel agua
- Wassermangelsicherung
- Thermostat Controlled Solution Heater
- Riscaldamento elettrico regolato da un termostato
- Chauffage électrique commandé par un thermostat
- Calentamiento eléctrico con termostato
- Elektr. beheizt, regelbar über Thermostat

MAGIDO GROUP s.r.l.